

## CARACTÉRISTIQUES

Matière :	PSE (Polystyrène Expandé)
Types de liaison :	Surgelés / Frais
T° admissibles :	- 40°C à +45°C
Epaisseur parois :	50 mm

## AVANTAGES


- Excellente isolation avec 50 mm d'épaisseur,
- Transport de produits surgelés ou frais,
- Idéale pour des liaisons de -40°C à +45°C,
- Résistant et léger,
- Caisse polystyrènes empilables,
- Format 120 x 80 cm, norme palette Europ,
- Caisse palette modulable.



**X-PROTECT**  
1 fond (XPSF) + 1 couvercle (XPSC)



**XPSC**  
Couvercle



**XPSA**  
Anneau



**XPSF**  
Fond

Combinez votre X-PROTECT - PSE en fonction de vos besoins



Item : X-PROTECT / XPSC / XPSA / XPSF

# X-PROTECT 120/80

## Caisse palette isotherme 120x80cm



Epaisseur 50 mm



MADE IN FRANCE

## DIMENSIONS

Modèle	Volume	EXT. mm	INT. mm	Poids
X-PROTECT	173 litres	1160 x 760 x 300	1056 x 656 x 200	2,12 kg
XPSC		1160 x 760 x 50		0,74 kg
XPSA	173 litres	1160 x 760 x 250	1056 x 656 x 250	0,78 kg
XPSF	173 litres	1160 x 760 x 250	1056 x 656 x 200	1,38 kg


## ERGONOMIE



Fermeture hermétique



Epaisseur parois 50 mm



Anneaux superposables

## INFORMATIONS PRATIQUES

### Caisse palette isotherme polystyrène (PSE)

Notre caisse palette isotherme X-PROTECT 120x80 cm en PolyStyrène Expandé (PSE) se compose d'un fond (Ref. XPSF) et d'un couvercle (Ref. XPSC).

Vous pouvez augmenter le volume utile de cette caisse palette en y ajoutant un certain nombre d'anneau(x) superposables (Ref. XPSA).

Notre caisse palette isotherme en PSE de 50 mm, permet le transport de produits surgelés ou frais en toute sécurité avec une température maîtrisée.

- Destinée aux secteurs de l'Agro-alimentaire ou de la Santé.
- Pour vos liaisons froides, nous vous recommandons d'associer à notre caisse palette isotherme X-PROTECT nos gels eutectiques\* pour un maintien de la bonne température au point d'eutexie.

\*OPTION : Couverture de gels eutectiques



© 2017 Les éléments techniques et graphiques sont la propriété exclusive de COOL sarl. Toutes reproductions et/ou modifications sont interdites sans l'autorisation express de COOL sarl.