



## CARACTÉRISTIQUES

Coque en Polyéthylène (PE Alimentaire)  
Isolant en Polyuréthane sans CFC (couvercle)  
Isolant air (fond rotomoulé)

Types de liaison : **Surgelés / Frais**  
T° admissibles : **- 40°C à +70°C**  
Épaisseur parois : **de 60 à 92 mm**  
Palletisable : **Résistants et maniables**

## AVANTAGES

Prévu pour un usage intensif, robuste et durable, conteneur rotomoulé dans une seule masse. Excellente isolation par air et polyuréthane. Matière anti-pourrissement, facile à nettoyer grâce à ses surfaces ultra lisses.

- Coque parfaitement lisse de couleur bleue,
- Très grande robustesse en tous points,
- Longévité d'utilisation,
- Excellente isolation,
- Anti UV,
- Polyéthylène apte au contact alimentaire,
- Hygiénique et lavable à haute pression,
- Maintenance et nettoyage facile,
- Bouchon de vidange,
- Option : support de plaques eutectiques.



**ROBUST 50 L**  
Épaisseur parois : 60 mm



**ROBUST 75 L**  
Épaisseur parois : 65 mm



**ROBUST 120 L**  
Épaisseur parois : 66 mm



**ROBUST 220 L**  
Épaisseur parois : 66 mm



**ROBUST 350 L**  
Épaisseur parois : 92 mm



**ROBUST 450 L**  
Épaisseur parois : 92 mm

Couvercle avec  
isolant en polyuréthane



Item : ROBUST 50 / 75 / 120 / 220 / 350 / 450

# Conteneurs isothermes «ROBUST» by COOL sarl



Modèle : ROBUST 350 Litres  
(Ref.ROBUSTS350)



## DIMENSIONS

Modèle	Volume	EXT. mm	INT. mm	Poids
ROBUST50	50 litres	685 x 382 x 375	565 x 316 x 285	5,4 kg
ROBUST75	75 litres	715 x 435 x 437	585 x 350 x 355	6,9 kg
ROBUST120	120 litres	807 x 487 x 525	694 x 411 x 440	9,9 kg
ROBUST220	220 litres	945 x 595 x 650	812 x 510 x 540	18,2 kg
ROBUST350	350 litres	1185 x 730 x 700	1000 x 620 x 560	45 kg
ROBUST450	450 litres	1110 x 810 x 930	925 x 705 x 710	62 kg

## ERGONOMIE



Poignées de transport



Bouchon de vidange



Couvercle avec  
isolant PUR

## INFORMATIONS PRATIQUES

### Conteneurs isothermes professionnels pour livraison / logistique

Nos conteneurs isothermes permettent le transport d'aliments surgelés, frais en toute sécurité avec une température constante maîtrisée.

- Excellentes performances thermiques, isolant Air / PU.
- Pourvus de poignées ergonomiques intégrées facilitant le chargement et le déchargement.
- Dotés d'une très grande résistance mécanique, charge max = volume max.
- Matériau résistant au lave-vaisselle professionnel jusqu'à 90°C.
- Format et qualité destiné aux activités agro-alimentaires et des secteurs de la santé.
- Avec des surfaces lisses, anti-pourrissement, normes alimentaires.
- Pour vos liaisons froides à 0°C ou négatives (-18°C), nous vous recommandons d'associer aux isothermes ROBUST nos plaques eutectiques professionnelles en format 60x40, GN1/1 ou GN1/2.

© 2017 Les éléments techniques et graphiques sont la propriété exclusive de COOL sarl. Toutes reproductions et/ou modifications sont interdites sans l'autorisation express de COOL sarl.