Glacières isothermes
PRO-COOL

www.COOLSARL.com

COOL sarl
478 avenue Marie Curie
07800 LA VOULTE SUR SUR RHONE
tel : 04 75 85 32 75 fax : 04 75 62 42 33
info@coolsarl.fr / www.coolsarl.com

ETUDE SUR MESURE

LIQUIDS BY EUTECTIC SOLUTIONS

24/72h

DEVIS 24H

www.LABOITEISOTHERME.com www.LA CAJA ISOTHERMA.com www.THE INSULATED BOX.com

NORME FDA 21 CFR177.1520

CARACTÉRISTIQUES

Matières :	PEBDL et isolant en PU
Types de liaison :	Surgelés / Frais / Chaud
T° admissibles :	- 40°C à +65°C
Epaisseur parois :	50 mm

AVANTAGES

- Coque lisse de couleur blanche,
- Très grande robustesse en tous points,
- Longévité d'utilisation,
- Hautes performances thermiques,
- Système ouverture/fermeture simple,
- Fermeture pouvant être sécurisée,
- Valve de décompression *si utilisation de glace carbonique*,
- Bouchon de vidange élargi,
- Patins anti-dérapants,
- Poignées lavables facilement,
- Séparateur intérieur (en option),
- Panier fils (en option)
- Normes F.D.A 21 CFR177.1520 (Qualification SGS),
- Apte au contact alimentaire.

Référence : GP20

Facilité de nettoyage

Couvercle avec joint d'étanchéité solide

** Pièces de rechange disponibles sur demande*

Item : GP20 / GP45 / GP75 / GP110 / GP70W / GP110W

Glacières isothermes PRO-COOL 19 litres

Gamme professionnelle

shop on line

Référence GP20

DIMENSIONS

Modèles	Volumes	EXT. mm	INT. mm	Poids
GP20	19 litres	535 x 337 x 363	366 x 206 x 246	6,9 kg
GP45	42 litres	670 x 409 x 414	523 x 279 x 287	10,9 kg
GP75	71 litres	843 x 459 x 454	696 x 310 x 330	15,4 kg
GP110	110 litres	952 x 490 x 495	804 x 362 x 378	21,5 kg
Modèles avec roulettes				
GP70W	70 litres	846 x 437 x 447	804 x 362 x 378	16,4 kg
GP110W	100 litres	952 x 502 x 495	805 x 363 x 360	22,9 kg

ERGONOMIE

Fermeture sécurisée

Charnières renforcées

Sangles de portage

Patins anti-dérapants

Bouchon de vidange intérieur / extérieur

Valve de décompression

INFORMATIONS PRATIQUES

De 19 à 110 litres, pour des objectifs de températures en négatif jusqu'à 48h ou plus, pour des transports en froid positif jusqu'à 6 jours avec ou sans perte de charge.

PERSONNALISATION

Possibilité de personnalisation sur demande.

© 2017 Les éléments techniques et graphiques sont la propriété exclusive de COOL sarl. Toutes reproductions et/ou modifications sont interdites sans l'autorisation express de COOL sarl.

COOL sarl
478 avenue Marie Curie
07800 LA VOULTE SUR SUR RHONE
tel : 04 75 85 32 75 fax : 04 75 62 42 33
info@coolsarl.fr / www.coolsarl.com

ETUDE SUR MESURE

LIQUIDS BY EUTECTIC SOLUTIONS

FREE 24/72h

DEVIS 24H

www.LABOITEISOTHERME.com www.LACAJAISOTHERMA.com www.THEINSULATEDBOX.com

NORME FDA 21
CFR177.1520

CARACTÉRISTIQUES

Matières :	PEBDL et isolant en PU
Types de liaison :	Surgelés / Frais / Chaud
T° admissibles :	- 40°C à +65°C
Epaisseur parois :	50 mm

AVANTAGES

- Coque lisse de couleur blanche,
- Très grande robustesse en tous points,
- Longévité d'utilisation,
- Hautes performances thermiques,
- Système ouverture/fermeture simple,
- Fermeture pouvant être sécurisée,
- Valve de décompression *si utilisation de glace carbonique*,
- Bouchon de vidange élargi,
- Patins anti-dérapants,
- Roues en caoutchou,
- Poignées lavables facilement,
- Séparateur intérieur (en option),
- Panier fils (en option)
- Normes F.D.A 21 CFR177.1520 (Qualification SGS),
- Apte au contact alimentaire.

Référence GP45

Facilité de nettoyage

Couvercle avec joint d'étanchéité solide

** Pièces de rechange disponibles sur demande*

Items : GP20 / GP45 / GP75 / GP110 / GP70W / GP110W

Glacières isothermes PRO-COOL 42 litres

Gamme professionnelle

shop on line

Référence GP45

DIMENSIONS

Modèles	Volumes	EXT. mm	INT. mm	Poids
GP20	19 litres	535 x 337 x 363	366 x 206 x 246	6,9 kg
GP45	42 litres	670 x 409 x 414	523 x 279 x 287	10,9 kg
GP75	71 litres	843 x 459 x 454	696 x 310 x 330	15,4 kg
GP110	110 litres	952 x 490 x 495	804 x 362 x 378	21,5 kg
Modèles avec roulettes				
GP70W	70 litres	846 x 437 x 447	804 x 362 x 378	16,4 kg
GP110W	100 litres	952 x 502 x 495	805 x 363 x 360	22,9 kg

ERGONOMIE

Fermeture sécurisée

Charnières renforcées

Sangles de portage

Patins anti-dérapants

Bouchon de vidange intérieur / extérieur

Valve de décompression

INFORMATIONS PRATIQUES

De 19 à 110 litres, pour des objectifs de températures en négatif jusqu'à 48h ou plus, pour des transports en froid positif jusqu'à 6 jours avec ou sans perte de charge.

PERSONNALISATION

Possibilité de personnalisation sur demande.

© 2017 Les éléments techniques et graphiques sont la propriété exclusive de COOL sarl. Toutes reproductions et/ou modifications sont interdites sans l'autorisation express de COOL sarl.

COOL sarl
478 avenue Marie Curie
07800 LA VOULTE SUR SUR RHONE
tel : 04 75 85 32 75 fax : 04 75 62 42 33
info@coolsarl.fr / www.coolsarl.com

ETUDE SUR MESURE

LIQUIDS BY EUTECTIC SOLUTIONS

FREE 24/72h

DEVIS 24H

www.LABOITEISOTHERME.com www.LA CAJA ISOTHERMA.com www.THE INSULATED BOX.com

NORME FDA 21 CFR177.1520

CARACTÉRISTIQUES

Matières :	PEBDL et isolant en PU
Types de liaison :	Surgelés / Frais / Chaud
T° admissibles :	- 40°C à +65°C
Epaisseur parois :	50 mm

AVANTAGES

- Coque lisse de couleur blanche,
- Très grande robustesse en tous points,
- Longévité d'utilisation,
- Hautes performances thermiques,
- Système ouverture/fermeture simple,
- Fermeture pouvant être sécurisée,
- Valve de décompression *si utilisation de glace carbonique*,
- Bouchon de vidange élargi,
- Patins anti-dérapants,
- Poignées lavables facilement,
- Séparateur intérieur (en option),
- Panier fils (en option)
- Normes F.D.A 21 CFR177.1520 (Qualification SGS),
- Apte au contact alimentaire.

Référence GP75

Facilité de nettoyage

Couvercle avec joint d'étanchéité solide

** Pièces de rechange disponibles sur demande*

Items : GP20 / GP45 / GP75 / GP110 / GP70W / GP110W

Glacières isothermes PRO-COOL 71 litres

Gamme professionnelle

shop on line

Référence GP75

DIMENSIONS

Modèles	Volumes	EXT. mm	INT. mm	Poids
GP20	19 litres	535 x 337 x 363	366 x 206 x 246	6,9 kg
GP45	42 litres	670 x 409 x 414	523 x 279 x 287	10,9 kg
GP75	71 litres	843 x 459 x 454	696 x 310 x 330	15,4 kg
GP110	110 litres	952 x 490 x 495	804 x 362 x 378	21,5 kg
Modèles avec roulettes				
GP70W	70 litres	846 x 437 x 447	804 x 362 x 378	16,4 kg
GP110W	100 litres	952 x 502 x 495	805 x 363 x 360	22,9 kg

ERGONOMIE

Fermeture sécurisée

Charnières renforcées

Sangles de portage

Patins anti-dérapants

Bouchon de vidange intérieur / extérieur

Valve de décompression

INFORMATIONS PRATIQUES

De 19 à 110 litres, pour des objectifs de températures en négatif jusqu'à 48h ou plus, pour des transports en froid positif jusqu'à 6 jours avec ou sans perte de charge.

PERSONNALISATION

Possibilité de personnalisation sur demande.

© 2017 Les éléments techniques et graphiques sont la propriété exclusive de COOL sarl. Toutes reproductions et/ou modifications sont interdites sans l'autorisation express de COOL sarl.

COOL sarl
478 avenue Marie Curie
07800 LA VOULTE SUR SUR RHONE
tel : 04 75 85 32 75 fax : 04 75 62 42 33
info@coolsarl.fr / www.coolsarl.com

ETUDE SUR MESURE

LIQUIDS BY EUTECTIC SOLUTIONS

FREE 24/72h

DEVIS 24H

www.LABOITEISOTHERME.com www.LACAJAISOTHERMA.com www.THEINSULATEDBOX.com

NORME FDA 21
CFR177.1520

CARACTÉRISTIQUES

Matières :	PEBDL et isolant en PU
Types de liaison :	Surgelés / Frais / Chaud
T° admissibles :	- 40°C à +65°C
Epaisseur parois :	50 mm

AVANTAGES

- Coque lisse de couleur blanche,
- Très grande robustesse en tous points,
- Longévité d'utilisation,
- Hautes performances thermiques,
- Système ouverture/fermeture simple,
- Fermeture pouvant être sécurisée,
- Valve de décompression *si utilisation de glace carbonique*,
- Bouchon de vidange élargi,
- Patins et roues anti-dérapants,
- Roues en caoutchou,
- Poignées lavables facilement,
- Séparateur intérieur (en option),
- Panier fils (en option)
- Normes F.D.A 21 CFR177.1520 (Qualification SGS),
- Apte au contact alimentaire.

Référence GP70W

Facilité de nettoyage

Couvercle avec joint d'étanchéité solide

** Pièces de rechange disponibles sur demande*

Items : GP20 / GP45 / GP75 / GP110 / GP70W / GP110W

Glacières isothermes PRO-COOL 70 litres

Gamme professionnelle

shop on line

Modèle : Réf GP70W

DIMENSIONS

Modèles	Volumes	EXT. mm	INT. mm	Poids
GP20	19 litres	535 x 337 x 363	366 x 206 x 246	6,9 kg
GP45	42 litres	670 x 409 x 414	523 x 279 x 287	10,9 kg
GP75	71 litres	843 x 459 x 454	696 x 310 x 330	15,4 kg
GP110	110 litres	952 x 490 x 495	804 x 362 x 378	21,5 kg
Modèles avec roulettes				
GP70W	70 litres	846 x 437 x 447	804 x 362 x 378	16,4 kg
GP110W	100 litres	952 x 502 x 495	805 x 363 x 360	22,9 kg

ERGONOMIE

Fermeture sécurisée

Charnières renforcées

Sangles de portage

Patins anti-dérapants

Bouchon de vidange intérieur / extérieur

Valve de décompression

Roues en caoutchou

INFORMATIONS PRATIQUES

De 19 à 110 litres, pour des objectifs de températures en négatif jusqu'à 48h ou plus, pour des transports en froid positif jusqu'à 6 jours avec ou sans perte de charge.

PERSONNALISATION

Possibilité de personnalisation sur demande.

© 2017 Les éléments techniques et graphiques sont la propriété exclusive de COOL sarl. Toutes reproductions et/ou modifications sont interdites sans l'autorisation express de COOL sarl.

COOL sarl
478 avenue Marie Curie
07800 LA VOULTE SUR SUR RHONE
tel : 04 75 85 32 75 fax : 04 75 62 42 33
info@coolsarl.fr / www.coolsarl.com

ETUDE SUR MESURE

LIQUIDS BY EUTECTIC SOLUTIONS

FREE 24/72h

DEVIS 24H

www.LABOITEISOTHERME.com www.LA CAJA ISOTHERMA.com www.THE INSULATED BOX.com

NORME FDA 21 CFR177.1520

CARACTÉRISTIQUES

Matières :	PEBDL et isolant en PU
Types de liaison :	Surgelés / Frais / Chaud
T° admissibles :	- 40°C à +65°C
Epaisseur parois :	50 mm

AVANTAGES

- Coque lisse de couleur blanche,
- Très grande robustesse en tous points,
- Longévité d'utilisation,
- Hautes performances thermiques,
- Système ouverture/fermeture simple,
- Fermeture pouvant être sécurisée,
- Valve de décompression *si utilisation de glace carbonique*,
- Bouchon de vidange élargi,
- Patins et roues anti-dérapants,
- Roues en caoutchou,
- Poignées lavables facilement,
- Séparateur intérieur (en option),
- Panier fils (en option)
- Normes F.D.A 21 CFR177.1520 (Qualification SGS),
- Apte au contact alimentaire.

Référence GP110

Facilité de nettoyage

Couvercle avec joint d'étanchéité solide

** Pièces de rechange disponibles sur demande*

Items : GP20 / GP45 / GP75 / GP110 / GP70W / GP110W

Glacières isothermes PRO-COOL 110 litres

Gamme professionnelle

shop on line

Référence GP110

DIMENSIONS

Modèles	Volumes	EXT. mm	INT. mm	Poids
GP20	19 litres	535 x 337 x 363	366 x 206 x 246	6,9 kg
GP45	42 litres	670 x 409 x 414	523 x 279 x 287	10,9 kg
GP75	71 litres	843 x 459 x 454	696 x 310 x 330	15,4 kg
GP110	110 litres	952 x 490 x 495	804 x 362 x 378	21,5 kg
Modèles avec roulettes				
GP70W	70 litres	846 x 437 x 447	804 x 362 x 378	16,4 kg
GP110W	100 litres	952 x 502 x 495	805 x 363 x 360	22,9 kg

ERGONOMIE

Fermeture sécurisée

Charnières renforcées

Sangles de portage

Patins anti-dérapants

Bouchon de vidange intérieur / extérieur

Valve de décompression

Roues en caoutchou

INFORMATIONS PRATIQUES

De 19 à 110 litres, pour des objectifs de températures en négatif jusqu'à 48h ou plus, pour des transports en froid positif jusqu'à 6 jours avec ou sans perte de charge.

PERSONNALISATION

Possibilité de personnalisation sur demande.

© 2017 Les éléments techniques et graphiques sont la propriété exclusive de COOL sarl. Toutes reproductions et/ou modifications sont interdites sans l'autorisation express de COOL sarl.

COOL sarl
478 avenue Marie Curie
07800 LA VOULTE SUR SUR RHONE
tel : 04 75 85 32 75 fax : 04 75 62 42 33
info@coolsarl.fr / www.coolsarl.com

ETUDE SUR MESURE

LIQUIDS BY EUTECTIC SOLUTIONS

FREE 24/72h

DEVIS 24H

www.LABOITEISOTHERME.com www.LA CAJA ISOTHERMA.com www.THE INSULATED BOX.com

NORME FDA 21 CFR177.1520

CARACTÉRISTIQUES

Matières :	PEBDL et isolant en PU
Types de liaison :	Surgelés / Frais / Chaud
T° admissibles :	- 40°C à +65°C
Epaisseur parois :	50 mm

AVANTAGES

- Coque lisse de couleur blanche,
- Très grande robustesse en tous points,
- Longévité d'utilisation,
- Hautes performances thermiques,
- Système ouverture/fermeture simple,
- Fermeture pouvant être sécurisée,
- Valve de décompression *si utilisation de glace carbonique*,
- Bouchon de vidange élargi,
- Patins et roues anti-dérapants,
- Roues en caoutchou,
- Poignées lavables facilement,
- Séparateur intérieur (en option),
- Panier fils (en option)
- Normes F.D.A 21 CFR177.1520 (Qualification SGS),
- Apte au contact alimentaire.

Modèle GP110W

Facilité de nettoyage

Couvercle avec joint d'étanchéité solide

** Pièces de rechange disponibles sur demande*

Items : GP20 / GP45 / GP75 / GP110 / GP70W / GP110W

Glacières isothermes PRO-COOL 100 litres

Gamme professionnelle

shop on line

Référence GP110W

DIMENSIONS

Modèles	Volumes	EXT. mm	INT. mm	Poids
GP20	19 litres	535 x 337 x 363	366 x 206 x 246	6,9 kg
GP45	42 litres	670 x 409 x 414	523 x 279 x 287	10,9 kg
GP75	71 litres	843 x 459 x 454	696 x 310 x 330	15,4 kg
GP110	110 litres	952 x 490 x 495	804 x 362 x 378	21,5 kg
Modèles avec roulettes				
GP70W	70 litres	846 x 437 x 447	804 x 362 x 378	16,4 kg
GP110W	100 litres	952 x 502 x 495	805 x 363 x 360	22,9 kg

ERGONOMIE

Fermeture sécurisée

Charnières renforcées

Sangles de portage

Patins anti-dérapants

Bouchon de vidange intérieur / extérieur

Valve de décompression

Roues en caoutchou

INFORMATIONS PRATIQUES

De 19 à 110 litres, pour des objectifs de températures en négatif jusqu'à 48h ou plus, pour des transports en froid positif jusqu'à 6 jours avec ou sans perte de charge.

PERSONNALISATION

Possibilité de personnalisation sur demande.

© 2017 Les éléments techniques et graphiques sont la propriété exclusive de COOL sarl. Toutes reproductions et/ou modifications sont interdites sans l'autorisation express de COOL sarl.

COOL sarl
478 avenue Marie Curie
07800 LA VOULTE SUR SUR RHONE
tel : 04 75 85 32 75 fax : 04 75 62 42 33
info@coolsarl.fr / www.coolsarl.com

ETUDE SUR MESURE

LIQUIDS BY EUTECTIC SOLUTIONS

FREE 24/72h

DEVIS 24H